

ТАЪРИФ & ТАСНИФ



Ушбу плакатнинг қоидалари истеъмолчиларга янги ҳолда етказиб бериладиган *Diospyros kaki L.* f. дан олинган хурмо навларига (экиладиган навларга) тааллуқлидир; саноат қайта ишлаш учун мўлжалланган хурмо истисно қилинади.

Хурмо меваси уч навга бўлинади: олий навли, биринчи навли, иккинчи навли.

Тасниф FFV 63 стандартининг «IV. Қўйимга тегишли қоидалар» бўлимида рухсат этилган нуқсонларга мувофиқ белгиланади.



СИФАТ НУҚСОНЛАРИ


Ажралиб кетган
косача билан
шикастланишлар



Шакл нуқсонлари



Чириш,
микроорганизмларнинг
ривожланиши ёки
бошقا турдаги
бузилишга учраганлари



Ранг нуқсонлари



Кир ёки қўринадиган
бегона моддалар
билин



ХУРМО КАЛИБРОВКАСИ

Хурмо калибровкаси 3 хил вариантда амалга оширилади:

- А) Максимал кўндаланг кесим диаметри бўйлаб, +/- 20 mm қўйим билан
Б) Жадвалда кўрсатилган битта қадоқдаги максимал йўл қўйилган фарқ билан
граммлардаги меваларнинг оғирлиги бўйича:

Оғирлиги граммларда	+/-	битта ўрамдаги хурмолар
50-90		20
85-130		25
125-190		35
180-230		50
220дан ортиқ		70

В) Битта ўрамдаги миқдори бўйича

ХУРМО СИФАТИ БЎЙИЧА ҚЎЙИМЛАР


Тасниф	Қўйим
Олий нав	4,5% I нав ва 0,5% II нав
Биринчи нав	9% II нав ва 1% деградацияланган
Иккинчи нав	8% қониқарсиз ва 2% деградацияланган

ҮЛЧАМЛАР БЎЙИЧА ҚЎЙИМЛАР – барча тоифалар учун 10%

Зараркунандалар етказган
зарарлар мавжудлиги



Ички рангизланиши



Европа Иттилоғи дастури
«Марказий Осиё - Инвест IV»

- хурмони сотиш ва товар сифатини назорат қилишга тешигли бўлган ЕЭК ООН FFV-63 стандарти, плакатнинг электрон нусхаси: www.standart.uz/cyr/news/view?id=2146 веб-саҳифада мавжуд

